


WEINZIERL KNX secure EnOcean Gateway ENO636 AP
Art. Nr. WZ-5268

- Funkschnittstelle: EnOcean, ISM Band 868,3 MHz, ASK
- Funkschnittstelle: Sendeleistung: 3 dBm
- Schutzart: IP 20
- Montageart: Ap, 81 x 81 x 25 mm (L x B x T)

Das Gerät KNX ENO 636 secure dient als bidirektionales Gateway zwischen EnOcean Funkgeräten und dem KNX-Bus. Mit diesem Gerät können Befehle und Messwerte von EnOcean Funksensoren auf den KNX-Bus übertragen werden, um zum Beispiel KNX Aktoren zu steuern. Ebenso können EnOcean-Funkaktoren über KNX gesteuert werden. Das KNX ENO 636 secure von Weinzierl unterstützt die verschlüsselte Funkkommunikation mit security-fähigen EnOcean-Geräten.

Technische Information

| | |
|----------------------------------|--|
| Bussystem KNX | Ja |
| Bussystem Funkbus | Ja |
| Funk bidirektional | Ja |
| Ausführung | Funkschnittstelle herstellerspezifisch |
| Montageart | Aufputz |
| Anzahl der Kanäle | 32 |
| Max. Anzahl der Geräte pro Kanal | 1 |
| Demontageschutz | Nein |
| Mit LED-Anzeige | Ja |
| Updatefähig | Nein |

| | |
|--------------------|---------------|
| Spannungsart | DC |
| Protokoll | sonstige |
| Providerabhängig | Nein |
| Visualisierung | Nein |
| Web-Server | Nein |
| Funk-Schnittstelle | Ja |
| IR-Schnittstelle | Nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| EAN | 4260262772688 |